



Description

La série de sondes de température de pièce RoomSTAT 3X permet une lecture de précision de la température de pièce.

Selon le modèle choisi, vous pouvez combiner ajustement du point de consigne, lecture de température, indication de contournement par LED et affichage aux cristaux liquides.

RoomSTAT 3X

Sondes de pièce

Application

- sonde de température de pièce
- ajustement du point de consigne
- indication de contournement par diode électroluminescente
- se connecte à n'importe quel MicroSAC
- affichage LCD de l'heure, point de consigne et de la température

Caractéristiques

Connectivité

- connexions type RJ45 aux MicroSACs
- connexions type RJ45 au STAT
- connexions à 9600 bps au MicroSAC

Sonde

- thermistor 3k Ω
- précision $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.36^{\circ}\text{F}$)

Alimentation

- 3 mA fourni par le SAC

Protocole de communication

- Protocole ASCII de Walker

Câble

- 8 pins câble plat téléjack

Designed and manufactured in Canada by:
WALKER SYSTEMS CORPORATION
106-4226 Commerce Circle Victoria BC Canada V8Z 6N6
Tel 250-727-0488 fax: 250-727-6481
e-mail: walker@walkersys.com web: www.walkersys.com

Série RoomSTAT 3X

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PORTS DE COMMUNICATION

TYPE	QTÉ	USAGE	CONNECTEURS
RS-232	1	terminal	8 pin téléjack (RJ45)

ÉLECTRIQUE / MÉCANIQUE

ALIMENTATION	CONSUMMATION PLEINE CHARGE	DIMENSION DU BOITIER	CONNECTEUR DU TERMINAL
MicroSAC	3 mA	72 x 115 x 24 mm	4 pin connecteur terminal

25.4mm = 1.0 pouce

CÂBLE

TYPE	CONDUCTEUR	DISTANCE MAXIMUM
RS-232	8 fils câble plat téléjack	17 mètres / 50 pieds

ENVIRONNEMENT

TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE	HUMIDITÉ RELATIVE
0°C à 50°C (32°F à 122°F)	-35°C à 66°C (-31°F à 151°F)	0 à 95% RH, sans condensation

OPTIONS

OPTION	LECTURE DE LA TEMP.	POINT DE CONSIGNE	BOUTON DE CONTOURNEMENT	BOUTONS PROGRAMMABLES	AFFICH. H. LCD	AFFICH. DE L'HEURE	NOMBRE D'ENTRÉES SUR LE CAA
RoomSTAT30*	✓						1
RoomSTAT31	✓	✓					2
RoomSTAT32	✓	✓	✓				2
RoomSTAT33	✓	✓	✓				1
RoomSTAT34	✓	✓	✓	✓ (2)	✓		0
RoomSTAT35	✓	✓	✓	✓ (3)	✓	✓	0
RoomSTAT36	✓		✓				1

*RoomSTAT-30 - connecteur, RoomSTAT-30s - 2 fils